



Componenti:

- Accumulatore vetrificato
- Pannelli solari GT da 2 e 2,5 mq
- Struttura (utilizzabile sia per tetti piani che a falda)
- Kit accessori per mettere in funzione l'impianto
- Glicole puro al 100% incluso

2.0

Conto termico

€

Detrazione fiscale



Esterni

10

Garanzia pannello

5

Garanzia accumulo



		VTR 150 / GT-20	VTR 200 / GT-25	VTR 300 / GT-20 DUO	VTR 300 / GT-25 DUO
Codice		7730131	7730132	7730133	7730134
Accumulatore		VTR 150	VTR 200	VTR 300	VTR 300
Capacità	l	145	190	273	273
Volume primario	l	8.6	11.2	15.9	15.9
Finitura esterna		Acciaio zincato laccato bianco (RAL 9010)			
Circuiti interni		Acciaio vetrificato a 850 °C			
Isolamento		Poliuretano rigido iniettato. Spessore 50 mm.			
Protezione acc.		Anodo di magnesio			
Pressione max.		Primario: 2 bar / Secondario: 8 bar			
Diametro	mm	580	580	580	580
Lunghezza	mm	1092	1342	1812	1812
Collettore		GT-20 (x1)	GT-25 (x1)	GT-20 (x2)	GT-25 (x2)
Superficie solare utilizzabile	m²	1.88	2.38	3.76	4.76
Rapporto V/A	l/m²	77.13	79.83	72.61	57.35
Peso vuoto	Kg	112	136	174	201.6
Dimensioni	mm	2280x1092x1431	2280x1342x1431	2280x2060x1431	2280x2560x1431
Fluido		Acqua glicolata			
Struttura		Acciaio profilato DX51 37x2,5 mm trattato per uso esterno			
Incentivo CT 2.0		€ 651,70	€ 820,40	€ 1.303,40	€ 1.640,80